

**ESP/GOLPACK
20 R**

Bb 20 litros R 1,200 kg Reciclado B55 (Melaços)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

MATERIAL

CORES: PRETO, AZUL

MATÉRIA PRIMA

FORNECEDOR

Polietileno de Alta Densidade e Alto Peso Molecular reciclado (pead-apm)

MEDIDAS DO CORPO

PESO

Altura - bocal / fundo

lateral

frontal

Altura – fundo/alça

Mínimo 1,200 kg máximo 1,300 kg

370,0 +/- 3,7 mm

330,0 +/- 3,3mm

240,0 +/- 3,0 mm

378,0 +/- 3,8 mm

MEDIDAS DO BOCAL

Altura Bocal S/
Catraca

Ø (T) Bocal

Ø (E) Bocal

Ø Interno bocal

Ø Catraca

Altura da
catraca

Espessura da
área de selagem

21,5 +/- 0,8 mm

58,65+/- 0,65mm

55,0 +/- 1,0 mm

46,5 +/- 1,0 mm

70,0 +/- 1,0 mm

5,0 +/- 1,0 mm

3,5 +/- 1,5 mm

MANUSEIO

ARMAZENAMENTO

EMBALAGEM

Manual e mecânico sobre carrinho

Em local coberto e arejado

Acondicionadas em sacos plásticos fechados e identificados.

ENSAIO

MÉTODO

GOLPACK

***LABORATÓRIO EXTERNO**

Aspecto Visual Geral

POCORP 8.6.1 – Controle da Qualidade

•

Deteção de Vazamento

POCORP 8.6.1 – Controle da Qualidade

•

Resistência ao Impacto

POCORP 8.6.1 – Controle da Qualidade

•

Nota: * Os ensaios em laboratórios externos são aplicáveis somente quando há necessidade de homologação do produto

INFORMATIVO TÉCNICO

Capacidade de envase:

20 litros (nominal)

Torque necessário para aperto:

3,0 kgf +/- 5%

Empilhamento(com base na densidade da água D=1)

Máximo de 1+1

Peso máximo de produto

Até 22 kg – densidade de até 1,1 kg/litro

Temperatura máxima de envase

Produto com temperatura máxima de 40°C

OBSERVAÇÕES

Vetado o uso para envase de produtos alimentícios, cosméticos e farmacêuticos

Não indicado para envase de produtos tensoativos

Quando acordado com o cliente os lotes são fornecidos com Certificado de Qualidade

Esta especificação foi elaborada com base em testes realizados por nossa empresa (utilizando água para envase) ficando a GOLPACK isenta de qualquer responsabilidade pelo uso inadequado do produto, aconselhamos testes preliminares de envase antes de sua utilização.