



Sistema de Gestão da Qualidade
ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Identificação: **ESP-P02**

Revisão: 03 FOLHA 23

| | |
|---|---|
| ESP/IPP 20A RE 20P RE 20BL RE | Bb IPP 20 LITROS B63 Reciclado |
|---|---|

| CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO | MATÉRIA PRIMA |
|----------------------------|--|
| CORES: AZUL / PRETO | Polietileno de alta densidade e alto peso molecular reciclado (pead-apm) |

| MEDIDAS DO CORPO | | | | PESO |
|------------------|---------|---------|------------|---------------------|
| altura | lateral | frontal | variação | 1,100 kg +/- 15% |
| 385 mm | 290 mm | 250 mm | +/-10,0 mm | |

| MEDIDAS BOCAL | ALTURA | Ø EXTERNO | Ø INTERNO | PISTA DE SELAGEM |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| bocal grande | 20,0+/- 1,0 mm | 63,25+/- 0,75 mm | 52,0 +/- 1,0 mm | 3,5 +/- 1,5 mm |

| MANUSEIO | ARMAZENAMENTO | EMBALAGEM |
|---|--------------------------------------|--|
| Manual ou mecânica sobre carrinho ou sobre pallet c/ empilhadeira | Em local seco e coberto sobre pallet | Acondicionadas em sacos de polietileno |

| ENSAIO | MÉTODO |
|------------------------|----------------------------------|
| Aspecto visual | PO 8.6.1 - Controle de qualidade |
| Detecção de Vazamento | PO 8.6.1 - Controle de qualidade |
| Resistência ao Impacto | PO 8.6.1 - Controle de qualidade |
| Sobrepeso: | PO 8.6.1 - Controle de qualidade |

| INFORMATIVO TÉCNICO | |
|--|--|
| Capacidade de envase: | nominal: 20 litros (c/ água) |
| Torque necessário para aperto : | 50 lb.in +/- 10 % para tampa com selo de indução;0,5 a 1,5 kgf para tampa selo polexan |
| Empilhamento (com base na densidade da água D=1) | 1 + 1 sobre pallets |
| Peso máximo para envase | Até 20 kgs |
| Temperatura máxima de envase | 40°C |

Vetado o uso para envase de produtos alimentícios, cosméticos e farmacêuticos.

Não indicado para envase de produtos tensoativos

OBSERVAÇÕES

* Todo lote fornecido é acompanhado do Certificado da Qualidade.

* Sob prévia consulta, as embalagens poderão ser fornecidas em outras cores.

Esta especificação foi elaborada com base em testes realizados em nossa empresa (utilizando água para envase) ficando a **GOLPACK**, isenta de qualquer responsabilidade pelo uso inadequado do produto, aconselhamos testes preliminares de envase, antes de sua utilização.