



Sistema de Gestão da Qualidade
ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Identificação: ESP-P02

Revisão: 03

FOLHA 13

ESP/IPP 50A RE 50P RE 50BL RE	Bb IPP 50 LITROS 2,5 kg Reciclado
---	--

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	MATÉRIA PRIMA
CORES: AZUL / PRETO	Poliétileno de alta densidade e alto peso molecular reciclado (pead - apm)

MEDIDAS DO CORPO				PESO
altura	lateral	frontal	variação	2,500 kg
570 mm	380 mm	320 mm	+/-10,0 mm	+/- 15%

MEDIDAS BOCAL	ALTURA	Ø EXTERNO	Ø INTERNO	PISTA DE SELAGEM
bocal grande	21,5 +/- 0,8 mm	58,65 +/- 0,65mm	46,5 +/- 1,0 mm	3 +/- 0,7 MM
bocal pequeno	14,5 +/- 1 mm	38,5 +/- 0,7 mm	40,0 +/- 1,5 mm	3,5 +/- 1,5 MM

MANUSEIO	ARMAZENAMENTO	EMBALAGEM
Manual ou mecânica sobre carrinho ou sobre pallet c/ empilhadeira	Em local seco e coberto sobre pallet	Acondicionadas em sacos de polietileno

ENSAIO	MÉTODO
Aspecto visual	PO 8.6.1 - Controle de qualidade
Deteção de Vazamento	PO 8.6.1 - Controle de qualidade
Resistência ao Impacto	PO 8.6.1 - Controle de qualidade
Sobrepeso:	PO 8.6.1 - Controle de qualidade

INFORMATIVO TÉCNICO	
Capacidade de envase:	nominal:50 litros (c/ água)
Torque necessário para aperto :	3,0 kgfm (+/- 5%)
Empilhamento (com base na densidade da água D=1)	1 + 1 sobre pallets
Peso máximo	Até 60 kgs
Temperatura máxima de envase	40°C

Vetado o uso para envase de produtos alimentícios, cosméticos e farmacêuticos.

Não indicado para envase de produtos tensoativos

OBSERVAÇÕES

* Todo lote fornecido é acompanhado do Certificado da Qualidade.

* Sob prévia consulta, as embalagens poderão ser fornecidas em outras cores.

Esta especificação foi elaborada com base em testes realizados em nossa empresa (utilizando água para envase) ficando a GOLPACK, isenta de qualquer responsabilidade pelo uso inadequado do produto, aconselhamos testes preliminares de envase, antes de sua utilização.